

小劇場 照明設備一覽表

140606

	30A C型 調光回路	60A C型 直回路	60A C型 ND回路	平行 制御直	DMX OUT
第1サス	16	1	1	2	2
第2サス	16	1	1	2	2
第3サス	16	1	1	2	2
第4サス	16	1	1	2	2
第5サス	16	1	1	2	2
UHフライダクト (UHの仕様については右参照)	16	1	1	2	2

UH 300 W	(C型20Aコンセント3口+C型30Aコンセント1口) ×16回路 1灯単体ハンガー吊 1色×10灯 計40台 基本色 #71,#72,#63,#22 シートサイズ 263×233 DMX OUT ×2 制御直回路×2
	LH 200 W

注:UH,LHは常設されていません

ギ ャ ラ リ ー コ ン セ ン ト	30A C型 調光回路			
	GLWC下1 (1サス横)	3	GLWC上1 (1サス横)	3
	GLWC下2 (2サス横)	6	GLWC上2 (2サス横)	6
	GLWC下3 (7ボタン横)	3	GLWC上3 (7ボタン横)	3
	GLWC下4 (10ボタン横)	3	GLWC上4 (10ボタン横)	3
	合計	15	合計	15

舞 台 コ ン セ ン ト	30A C型 調光回路			
	舞台WC下1	4	舞台WC上1	4
	舞台WC下2	4	舞台WC上2	4
	客席WC下	3	客席WC上	3
	30A C型 直回路			
	舞台WC奥1	3	舞台WC奥2	3

主調光操作卓	
最大コントロールチャンネル数	512チャンネル(MAX 2048チャンネルまで出力可能)
記憶キュー数	2000キュー
パート分割数	10パート
エフェクトパターン数 最大記憶	100パターン(トータル2000ステップ)
フロッピーディスク装置	有(COMOS jascii 対応)
サブマスター	フェーダー30本
サブマスターページ	100ページ
プリセットフェーダー	60本×3段(180本×1段も可能)
DMX	パッチ盤有り

調光室 DMX IN×2	ロールバック席奥 中二階上手側 映写室と同室 C型30A調光回路×4 (卓にてPINルームと切り替え) 1φ3W 105/210V 60Hz 50A
ピンルーム DMX IN×2	調光室上 前面ガラス張り クセノンピンスポット 1kw×2台 C型30A調光回路×4口 (卓にて調光室と切り替え) C型60A ND×2 1φ3W 105/210V 60Hz 50A

舞台袖電源盤 上下共通仕様 OUT ミニカムロック カム→パラ 変換BOX有	1φ3W 105/210V 60Hz 50A	
	3φ3W 200V 60Hz 30A	
	DMX	OUT × 2
		IN × 1
制御直 × 2		

舞台からギャラリーまでの高さ	4m24cm

	平行 制御直	DMX
ギャラリー(上下共通)	2	OUT×2
舞台袖操作盤	1	IN×1

北九州芸術劇場
KITAKYUSHU PERFORMING ARTS CENTER

〒803-0812
北九州市小倉北区室町一丁目1-11
リバーウォーク北九州7F

TEL (093) 562-2650 (技術直通)
FAX (093) 562-2588